

Hakitainer



Hakitainer 1100



Hakitainer 1500



Stablet Hakitainer 1500

Hakitainer - HAKI Materielbur

Hakitaineren er beregnet til opbevaring, transport og håndtering af HAKI stilladsmateriel eller andre lignende produkter.

Systematiser stilladsmateriellet og opnå en rationel drift af dit lager med Hakitaineren. Konstruktionen er robust og kan nemt stables. Stablingen sparer dyrebar lagerplads og effektiviserer lagerhåndteringen.

Hakitaineren gør det lettere at skabe god orden og overblik på både beholdning og arbejdsplads.

Rationaliser transporterne med Hakitaineren. Lastbiltransport og løft med kran bliver lettere. Last eller los enkelte komplette partier stilladsmateriel i Hakitaineren med truck eller kran.

Skær ned på håndteringsomkostningerne med Hakitainerne. Omlastninger mellem lager og arbejdsplads forenkles gennem den enkelte håndtering med truck eller kran. Optimalt placerede Hakitainere på arbejdspladsen kan med lidt planlægning reducere den manuelle håndtering betydeligt ved montage og demontage.

| | | | | |
|-----------------------------|-------------|-------------|---------------------------|---|
| Hakitainer | 1100 | 1500 | Tilladt belastning | 13,8 kN (1380 kp) |
| Art. nr | 7181110 | 7181150 | Kapacitet | 84 stk. søjler FSSH 1500 – 3000 eller 50 stk. Længdebjælker LB/LBL 1655 - 4050 |
| Vægt, kg | 33,6 | 39,4 | Stabling | Højest 5 stk. lastet Hakitainere kan stables oven på hinanden. Byggehøjde ved stabling er 638 mm. |
| Hovedmål | | | OBS! | Ikke godkendt som separat løfteredskab. Godset skal stropes til Hakitaineren ved løft med kran |
| Længde, cc rør, mm | 1100 | 1500 | Anm.: | Hakitaineren er fuldt kompatibel med tidligere udgaver. |
| Bredde, cc rør, mm | 850 | 850 | | |
| Højde, total, mm | 665 | 665 | | |
| Fodpladernes diameter, mm | 110 | 110 | | |
| Lastmål | | | | |
| Længde, min, mm | 1200 | 1600 | | |
| Bredde, max, mm | 800 | 800 | | |
| Højde, max ved stabling, mm | 495 | 495 | | |



HAKI A/S • Tel +45 4484 7766 • Fax +45 4484 4605 • info@haki.dk • www.HAKI.dk

